

Buitenunit Multi-split Unité extérieure Multi-split

SCM-ZJ Buitenunit Multi-split Unité extérieure Multi-split



BUITENUNIT	UNITÉ EXTÉRIEURE	SCM	40 ZJ	45 ZJ	50 ZJ	60 ZJ
Koelvermogen	Puissance froid	kW	4,0 (1,8-5,9)	4,5 (1,8-6,4)	5,0 (1,8-7,1)	6,0 (1,8-7,5)
Verwarmingsvermogen	Puissance chaud	kW	4,5 (1,4-6,9)	5,6 (1,4-7,4)	6,0 (1,4-7,5)	6,8 (1,5-7,8)
Opgenomen vermogen koelen	Puissance absorbée froid	kW	0,84	1,04	1,08	1,43
Opgenomen vermogen verwarmen	Puissance absorbée chaud	kW	0,90	1,20	1,31	1,51
EER	EER		4,76	4,33	4,63	4,20
COP	COP		5,00	4,67	4,58	4,50
Energie label koelen	Label d'énergie froid		A	A	A	A
Energie label verwarmen	Label d'énergie chaud		A	A	A	A
Aansluitspanning	Tension	V/ pH/ Hz	230/ 1/ 50	230/ 1/ 50	230/ 1/ 50	230/ 1/ 50
Nominale stroomsterkte	Ampérage nominal	A	4,1	5,5	6,0	7,1
Afzekerwaarde	Fusible	A	16	16	16	16
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit	Câblage entre unité intérieure et extérieure	mm ²	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T
Voedingskabel	Câble d'alimentation		buiten/ext.	buiten/ext.	buiten/ext.	buiten/ext.
Luchthoeveelheid	Volume d'air	m ³ /h	2400	2400	2460	2520
Geluidsniveau	Niveau sonore	dB(A)	47	47	49	50
Hoogte	Hauteur	mm	640	640	640	640
Breedte	Largeur	mm	850 (+65)	850 (+65)	850 (+65)	850 (+65)
Diepte	Profondeur	mm	290	290	290	290
Gewicht	Poids	kg	47	47	48	49
Inhoud R410A	Contenance R410A	g	2000	2000	2500	2500
Buitenunit voorgevuld tot	Unité ext. préchargée jusqu'à	m	30	30	40	40
Extra vulling per meter	Remplissage supp. par mètre	g/m	X	X	X	X
Aansluitbare binnenunits	Unités intérieures connectables		2	2	3	3

Inverter



